

Einhandbedienung Heckauszüge **mit 80mm Schiene**

Lieferumfang :


- 2 Stück Aluminium Aufnahmen rechts und links
- 4 Stück Madenschrauben Edelstahl M6x8mm
- 2 Stück Linsenkopfschrauben TX30 M6x40
- 2 Stück Lagerbuchsen zur Aufnahme der Betätigungsstange
- 1 Stück Edelstahl Betätigungsstange

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher TX30, Inbus 3mm, Cuttermesser

Montageanleitung:

Die Schrauben sind für Euch bereits vorab eingedreht. Die Madenschrauben dürfen vor dem Anbringen am Schienenhebel innen im Rohr nicht überstehen sonst lässt die das Vierkantrrohr nicht über die Hebel schieben.

- Der Kunststoffüberzug des Betätigungshebel ist zu entfernen. Hierzu den roten oder grauen Kunststoff mittels scharfem Messer einritzen und „abpellen“
- Die Aluminiumaufnahme über die Hebel schieben und mittels Madenschrauben befestigen. Drehmoment max 1.5 Nm. Die Madenschrauben finden Ihre Führung in einem langen Sackloch des Betätigungsgriffes.



Um beide Verriegelungen zu lösen muss die Betätigungsstange Zentral in der Mitte betätigt werden.

Hier im Beispiel dargestellt ist die Variante für die 820iger Heckauszüge. Die Ausführungen 710, 760 sowie 1000, 640 und 740 ist diese Anleitung jedoch auch anwendbar.